

Dichiarazione di Prestazione n. DoP - F3 - 0001 - 2018 - 35/50

1 Codice di identificazione unico del prodotto tipo **F3 - BINDER RINFORZO PROV. CN 35/50
AC 20 BIN 35/50**

2 Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alle seguenti specifiche tecniche armonizzate

Norma Rif.	Uso previsto
UNI EN 13108-1	Miscela bituminosa - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

3 Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11

GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l. - Via Cave 28/3 - 12089 Villanova Mondovì (CN) - Italy
STABILIMENTO: Via Cave 28/3 - 12089 Villanova Mondovì (CN) - Italy

4 Sistema di AVCP: **2+**

5 **TUV Italia – Gruppo TUV SUD – Via Carducci 125, Pal 23 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)**

Ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo in sistema AVCP 2+.

Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 0948-CPR-0016 Rev. 005

6 Prestazioni dichiarate

C E	Nome Produttore	GIUGGIA Costruzioni S.r.l. Villanova Mondovì (CN)			Anno	2018
	Descrizione	AC 20 BIN 35/50				
	Nome Commerciale	F3 - BINDER RINFORZO PROV. CN 35/50				
Caratteristiche essenziali				Prestazione		Norma Armonizzata di riferimento
				Valore	Categoria	
Contenuto dei vuoti	Contenuto massimo		NPD		UNI EN 13108-1	
	Contenuto minimo		NPD			
Minimo di vuoti riempiti da bitume		NPD				
Massimo di vuoti riempiti da bitume		NPD				
Vuoti nell'aggregato minerale		NPD				
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni		NPD				
Sensibilità all'acqua		NPD				
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD				
Reazione al fuoco		NPD				
Temperatura della miscela		da 140° a 180 °C				
Granulometria (passante)	1,4D	setaccio da mm	31,5	100%		
	D	setaccio da mm	16	92%		
	D/2-Car. Grosso	setaccio da mm	6,3	56%		
		setaccio da mm	2	33%		
	Caratt. Fine	setaccio da mm	0,500	11%		
setaccio da mm		0,063	4,3%			
Contenuto di legante		5,00%		B _{min4,4}		
Valori Marshall	Smin	NPD				
	Pmax	NPD				
	F	NPD				
	Qmin	NPD				
Resistenza alla deformazione permanente		NPD				
Dispositivo largo: profondità di rottura		NPD				
Dispositivo piccolo: ormaimento		NPD				
Dispositivo piccolo: profondità di rottura		NPD				

7 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firmato a nome e per conto di Luca Giuggia (Rappresentante della Direzione per il Controllo della Produzione di Fabbrica)

Villanova Mondovì, 30/01/2018

Firma

GIUGGIA Costruzioni S.r.l.
 Via Cave 28/3
 12089 Villanova Mondovì (CN)
 P.IVA e C.F. 00169990041